

## De molen zit vast door een steentje of een stukje schors.

Uw volautomatische espressomachine is uitgerust met een koffiemolenbeschermingssysteem die automatisch reageert wanneer er een vreemd voorwerp in de koffiebonen zit. Hierdoor wordt de maalmolen beschermt tegen beschadigingen.

In veel gevallen kunt u de blokkade zelf verhelpen.

- 1) Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact;
- 2) Haal het bonenreservoir helemaal leeg;
- 3) Verwijder het eventuele rooster;
- 4) Verwijder het beschermkapje van de maalmolen (zie afb. 1 tot 3);



(afb. 1, 2, 3)

- 5) Zet de stofzuigerslang op de ingang van de maalmolen en zuig alles leeg (zie afb. 4);
- 6) Klem een punttang over het stervormige RVS gedeelte van de maalmolen. Draai vervolgens een kwartslag tegen de richting van de klok in, waardoor de onzuiverheid naar boven komt (zie afb. 5);



(afb.4)



(afb.5)

- 7) Zuig opnieuw alles uit met de stofzuiger;
- 8) Plaats het beschermkapje terug;
- 9) Vul het bonenreservoir;
- 10) Het apparaat weer in gebruik nemen.

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.